

ANPS

Winkelverbinder aus Lochblech (2,0 mm)

Die ANPS Winkelverbinder eignen sich für einfache und leichte Holzkonstruktionen ohne statischen Anspruch.



Eigenschaften

Material

Stahlqualität:**S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346****Korrosionsschutz:****275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm**

Vorteile

- Die Winkelverbinder aus Lochblechen sind in viele verschiedene Größen erhältlich und somit optimal einsetzbar.
- Die Vielzahl an Nagellöchern ermöglicht verschiedenste Anschlusskombinationen.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Die ANPS Winkelverbinder aus Lochblechen eignen sich für Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/Stützenanschlüsse.



ANPS
Winkelverbinder aus Lochblech (2,0 mm)

Technische Daten

Abmessungen



| Artikel | Abmessungen [mm] | | | | Schenkel A | Schenkel B |
|------------|------------------|----|----|---|------------|------------|
| | A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] |
| ANPS204425 | 42 | 42 | 25 | 2 | 2 | 2 |
| ANPS204440 | 42 | 42 | 40 | 2 | 3 | 3 |
| ANPS204625 | 62 | 42 | 25 | 2 | 3 | 2 |
| ANPS204460 | 42 | 42 | 60 | 2 | 5 | 5 |
| ANPS206625 | 62 | 62 | 25 | 2 | 3 | 3 |
| ANPS206640 | 62 | 62 | 40 | 2 | 5 | 5 |
| ANPS206650 | 62 | 62 | 50 | 2 | 6 | 6 |
| ANPS206660 | 62 | 62 | 60 | 2 | 8 | 8 |
| ANPS206680 | 62 | 62 | 80 | 2 | 11 | 11 |
| ANPS208860 | 82 | 82 | 60 | 2 | 10 | 10 |
| ANPS208880 | 82 | 82 | 80 | 2 | 14 | 14 |

ANPS

Winkelverbinder aus Lochblech (2,0 mm)

Installation

Befestigungsmittel

- Die Befestigung erfolgt z. B. mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben.

