

Bohrschraube JT3-FR-6-5,5



Querverweise	Seite		
Bit Innensechsrund TX25	401		
FR-Tool	408		
FR-Tool Kunststoff	409		
Akku-Schrauber ASCM QSW	384		

Anwendungsbereich

- > Verschraubung von Stahlwellprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5-4 mm
- Verschraubung von Aluminiumprofilblechen auf Stahl-1,5-4 mm oder Aluminiumunterkonstruktionen 2-5 mm

Eigenschaften

- > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- > Dichtscheibe aus Edelstahl
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- > Mit Flachrundkopf

Anwendungen





Technische Daten















Zertifizierungen







Produkt im Online-Shop





Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Dichtscheibe E11, Ø 11 mm						
JT3-FR-6-5,5x25 E11	25	0-7	500		3592269368	4061245015545
JT3-FR-6-5,5x25 E11 VE100	25	0-7	100		6592269368	4061245014753
JT3-FR-6-5,5x25 E11 RAL 7016	25	0-7	100		3390469025	4061245034966
JT3-FR-6-5,5x25 E11 RAL 9002	25	0-7	100		3390469082	4061245034980
JT3-FR-6-5,5x25 E11 RAL 9006	25	0-7	100		3390469084	4061245035000
JT3-FR-6-5,5x25 E11 RAL 9007	25	0-7	100		3390469220	4061245035017
JT3-FR-6-5,5x35 E11	35	0-17	500		3592569368	4061245015491
JT3-FR-6-5,5x35 E11 VE100	35	0-17	100		6592569368	4061245014739
Bestellhinweis: Weitere RAL Farben auf Anfrage						