

ABGU360
Fassadenwinkel

Diese Winkel sind aus verzinktem Stahl gefertigt und dienen zur Verankerung und Kraftübertragung von Fassadenriegeln

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Anwendung

Vorteile

Der Winkel kann auf die vorhandene Fassade montiert werden und die anzuschließenden Vorsatzstiele können vom Abstand über die Verschraubung ausgeglichen werden, so daß eine ebene neue Fassade entsteht. Die Winkel werden wechselseitig an den Stielen angebracht, so daß in der Summe ein beidseitiger Anschluss erfolgt.

Anwendbare Materialien

Auflager:




Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Mauerwerk

Aufzulagerndes Bauteil:


Holz, Holzwerkstoff

Anwendungsbereich

Die Winkelkonsolen dienen zur Befestigung einer Holzkonstruktion, die eine nachträgliche Wärmedämmung tragen soll.




minimum distances for the screws in the timber element for flange A



ABGU360
Fassadenwinkel

Technische Daten


Abmessungen



Artikel	Abmessungen [mm]					Schenkel A	Schenkel B		Gewicht [kg]
	A	B	C	D [mm]	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]	Ø10.5 [mm]	
ABGU360	105	40	360	180	3	10	8	3	0.87

sizes

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit



Artikel	Tragfähigkeiten - Holz an Holz							
	Verbindungsmittel		Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten - Holz C24 - 1 Winkelverbinder je Anschluss [kN]					
	Schenkel A	Flange B	R _{1,k}			R _{2,k} = R _{3,k}		
	Anzahl	Anzahl	CSA5.0x35	CSA5.0x40	CSA5.0x50	CSA5.0x35	CSA5.0x40	CSA5.0x50
ABGU360 NP1	5	8	8.4	9.4	11.1	4.9	5.4	6.5
ABGU360 NP2	10	8	8.4	9.4	11.1	8.3	9.3	11
ABGU360 NP3	5	8	8.4	9.4	11.1	3.8	4.3	5.1

Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten - Holz an Beton/Mauerwerk

Artikel	Tragfähigkeiten - Holz an Beton/Mauerwerk								
	Verbindungsmittel			Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten - Holz C24 - 1 Winkelverbinder je Anschluss [kN]					
	Schenkel A	Schenkel B		R _{1,k}			R _{2,k} = R _{3,k}		
	Anzahl	Anzahl	Typ	CSA5.0x35	CSA5.0x40	CSA5.0x50	CSA5.0x35	CSA5.0x40	CSA5.0x50
ABGU360 NP1	5	2 or 3	bolt Ø10	10	11.1	min(11.1 ; 12.6/kmod)	4.9	5.4	6.5
ABGU360 NP2	10	2 or 3	bolt Ø10	min(19.9 ; 12.6/kmod)	min(22.2 ; 12.6/kmod)	min(26.3 ; 12.6/kmod)	8.3	9.3	11
ABGU360 NP3	5	2 or 3	bolt Ø10	10	11.1	min(11.1 ; 12.6/kmod)	3.8	4.3	5.1

Der Anschluss an den Betonuntergrund/ das Mauerwerk ist gesondert nachzuweisen.

ABGU360

Fassadenwinkel

Installation

Befestigung

Die Befestigung erfolgt mit CSA5,0xℓ Schrauben.

Die Befestigung an Holzwerkstoff Untergründe erfolgt ebenfalls mit CSA5,0xℓ, hier kann auch mit Ø10mm Schrauben gearbeitet werden. Eine Verwendung dünnerer Schrauben ist mit entsprechenden Reduzierstücken in den Ø10,5mm Löchern möglich.

Zur Befestigung am Beton / Mauerwerk werden M10 Bolzenanker verwendet.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

ABGU360
Fassadenwinkel

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

2025-05-21

www.strongtie.eu